

מערכת פוגה פלקס R עם אגרגט

למילוי פוגות גרניט טבעית

פוגה פלקס R הינו תוסף נוזלי מוכן לשימוש, להזלפה בפוגות אריחי רצפה לפיתוח. המגשר על סדיקה וגמיש במיוחד תפקידו לאחד את האגרגט הנבחר שיושם בפוגה לממברנה גמישה עמידת UV דוחה מים ומאפשרת שמירה על הפוגות מלאות.



פוגה פלקס R הינו חומר על בסיס קופולימר עמיד UV ועמיד במים.

אופן הכנת ויישום תערובת הפוגה פלקס R:

- (1) נקה היטב את פוגות משאריות המליטה ואו כל גורם מזהם אחר.
- (2) הכנס לתוך הפוגה את האגרגט הנבחר שאותו אנו רוצים ליישם (כגון אגרגט טוף או אבן או גרניט טבעיים גרוסים).
גודל האגרגט המקסימאלי יהיה עד גודל מחצית מרוחב הפוגה.
- (3) הזלף שכבה ראשונה של פוגה פלקס R לתוך הפוגה לטובת הספגת האגרגט בתוסף.
- (4) הזלף שכבה שנייה של פוגה פלקס R לתוך הפוגה עד גובה האריח (גובה 0).

חיי מדף: 6 חודשים (אחסון במקום מוצל).

אזהרות:

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C וגבוהה מ-35°C (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה. אין להוסיף מים לתערובת מוכנה. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.

ניקוי כלים: ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר ההדבקה כשהדבק עדיין טרי.

הערות:

מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע, מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001. תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

עמית

שחאל



חברת שחל חומרים לבנין בע"מ.

משרד ראשי ומפעל: אזה"ת באר טוביה ת.ד 167 קרית מלאכי 83101
טל: 08-8584444 פקס: 08-8585406 www.shahal.net