

גיליון בטיחות (MSDS)

1. מסמך מזהה של החומר.

שם המוצר:	לאריספלאסט ל.פ. 510
יישום:	תערובת בטון.
חברה:	לאריספלאסט בע"מ.
כתובת:	רחוב הבונים 13 קריית גת מיקוד 8211202
טלפון:	08-6204040, פקס: 08-6460321

2. הרכב/מידע על המרכיבים

מרכיבים: תמיסה מימית של ליגנוסולפונטים, פולימר אורגני.

בתוך המוצר יש חומרים המוגדרים כמסוכנים בכמות קטנה הלא מאפשרת לסווג את המוצר המוגמר כמסוכן.

כל מרכיבי החומר הנ"ל רשומים ב- EINECS (רשימת מצאי ארופאי מסחרי של תוכן הכימיקלים הקיימים).
או ב-ELINCS (רשימה ארופאית של תוכן כימיקלים חדשים)

3. זיהוי סיכונים

משמעותי לא מסוכן.

4. אמצעי סיוע ראשוני

עיניים: לשטוף מיידית עם כמות כדולה של מים כמה דקות. להשיג ייעוץ רפואי אם הגירוי ממושך.

עור: לשטוף ביסודיות עם סבון ומים או בתחליב ניקוי מתאים.

אינהלציה: (שאיפה) להזיז מחשיפה – למקרה התרחשות לא סבירה.

דרך הפה: לשטוף עם מים החוצה – לא לבלוע. לא לגרום להקאה. ובמידת הצורך לגשת להבחנה רפואית.

5. אמצעי לחימה באש:

אמצעי כיבוי מתאים: בשום מידה, לא דליק, לא מתלקח.

התלקחות מסוכנת מיוחדת: בשום מידה.

ציוד להגנה מיוחדת: בשום מידה.

6. במקרים לא צפויים:

אמצעי זהירות אישיים: ללבוש בגדים מוגנים, כפפות, מגן עיניים/פנים.

אמצעי זהירות סביבתיים: לעקב כניסה לתעלה/ניקוז, מסלול/כיוון לתעלה.

הליך טיהור: להזיז בעזרת כל אמצעי אפשרי כדי לטהר ע"י השרייה או ע"י ספיגה

7. טיפול ואחסנה:

טיפול: למנוע מגע עם העור והעין.

אחסנה: להגן מקור. לאחסן רחוק מחומצה.

8. חשיפה מבוקרת/ הגנה אישית:

גבול חשיפה של העבודה: אין צורך בממונה.

שליטה באמצעות מכשור מבוקר: אין הגדרה מסוימת, או ידוע דרישה.

ציוד הגנה אישי: כפפות לא חדירות אטומות (eg PVC). משקפי בטיחות/משקפי מגן.

החלפת לבוש מזהם וניקוי לפני שימוש חוזר.

9. תכונות כימיות ופיסקליות:

נוזלי.	מצב פיסקלי -
חום	צבע
אופייני.	ריח
8 (± 2)	PH (רכז):
<100 °C	נקודת רתיחה (°C) :

שלילי	נקודת הבזק (סגור, °C):
לא ישים	דליקות עצמי:
(%) לא ישים/מתאים	תכונת התפוצצות:
שלילי	תכונת חומציות:
2.3 (מים)	לחץ אדים (KPA על 20 מעלות °C) :
1.132	צפיפות יחסית על 20, מעלות °C):
חומר מסיס	מסיסות מים:

10. יציבות ומניעת תגובה:

יציב	יציבות:
טמפרטורות (°C) מתחת 0.	תנאים למנוע:
גורמים חומציות חזקים, חוזק חומצות, בסיס אלקלי חזקים.	חומרים למנוע:
פירוק תרמי:- מרכיבי גופרית.	פירוק מסוכן:

11. אינפורמציה סבירה לרעילות:

הערכת הרעלים מבוססת על ידע של רעילות מרכיבים בחומרים. אוראל LD50,

אפקטים בריאותיים:

עלול לגרום גירוי קל.	על עיניים:
סבירות נמוכה לנזק או גירוי במגע אקראי	על עור:
נדיפות נמוכה בחום הסביבה הופכת את השאיפה לבלתי סבירה.	ע"י שאיפה:
עלול לגרום לגירוי קל בפה, בגרון ובדרכי הבליעה	ע"י הכנסה לגוף(לפה):
גירוי עם העור יכול לחזור.	כרוני/ממושך:

12. אינפורמציה סביבתית(של איכות הסביבה):

הערכה סביבתית: מועד שימוש מוכן כמו שנועד, לסביבה לא עוינת צופים להשפעות מראש.

ניידות: נוזל נייד. מסיס במים.

13. לקחת בחשבון סילוק:

סילוק חייב להיות בתאום עם חוק מקומי ולאומי.
מוצר לא בשימוש: סילוק ע"י או דרך אתר קבלן מורשה של הרשויות.

שימוש/חומר מזהם: בשביל מוצר לא בשימוש.
אריזה: אפשרי ניקוי בקיטור/אדים ומחזור.

14. נתוני תובלה:

מוצר זה לא מוגדר כמסוכן לצורכי תובלה.

**15. הסדרת נתונים:
תווית נתונים למסוכן.**

חומר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן לאספקה.
הנחיית גיליון בטיחות מונחה, 91/155/EEC של הקהילה האירופית.

16. מידע נוסף:

נתונים ועצות ניתנו ליישום כאשר המוצר בשימוש קבוע ליישום או ליישומים.
המוצר לא נמכר כמתאים לשום יישום אחר.
שימוש של החומר ליישומים אחרים מזה שנרשם לגיליון הבטיחות הנ"ל יכול להעלות את רמת הסיכונים לסיכונים שלא הזכרו בגיליון הבטיחות הנ"ל.
החומר לא צריך להיות בשימוש אחר ושונה עבור יישום קבוע או ליישומים אחרים מבלי לדרוש ייעוץ מחברת **לאריספלסט ל.פ.** ישראל.
אם מוצר זה נרכש עבור אספקה לגורם שלישי לשימוש בעבודה, חובת הרוכשים לנקוט בכל הצעדים החיוניים הנדרשים להבטיח שכל אדם המטפל או משתמש במוצר בתנאי ורק עם הנתונים מגיליון זה. זאת אחריות וחובה של המעביד לידע את העובדים ואחרים היכולים להיות מושפעים מכל חומר מסוכן המתואר מן הגיליון ובכל אמצעי הזהירות שצריכים לנקוט.

גיליון זה אינו מקנה ליצירה או החלפה של המשתמשים לצורך הערכה בריאותית והתקן בטיחות כמו שנדרש.

העתקים נוספים של גיליון בטיחות זה ניתן להשיגו מ-**לאריספלסט** ישראל.
הודפס בתאריך: **24/12/2006** SDS מ'ס': **24/12/2006**