



## PENEBAR™ PRIMER פריימר הדבקה של עצרי מים PENEBAR

### תיאור החומר

PENEBAR PRIMER מיועד להידוק ושיפור ההדבקה של מערכות איטום PENEBAR למשטחי בטון. נוצר חדירת מים בין משטחי בטון. מיושם בנוחות באתר.

### יישומים מומלצים

PENEBAR PRIMER מיועד ליישום על המשטח בעזרת מברשת, לפני התקנת אטם עצר מים מסוג PENEBAR.

### הוראות שימוש

יש להבריש ביסודיות ולסלק את כל האבק והפסולת וליישם במברשת שכבה של PENEBAR PRIMER על האזור המיועד להתקנת עצר מים PENEBAR.

### תכונות פיסיקליות

**צבע:** כתום בוהק

**% מוצקים:** 20% מינימום

**סוג ממס:** מים

**נקודת הבזק:** 93°C מינימום

**זמן ייבוש ב-25°C:** 10 דקות

**זמן ייבוש ב-4°C:** 60 דקות

**ניקוי:** סבון ומים

**כיסוי לגלון (3.8 ל'): כ-37 מ"ר על בטון יצוק רטוב.** על בטון יצוק יבש הכיסוי קטן יותר.

**משטחים מתאימים:** בטון, פלסטיק, מתכת

**טמפרטורת אחסון מיני:** 4°C. אין לאפשר למוצר לקפוא

**טמפרטורת יישום מיני:** 7°C-

**פני שטח כשהחומר יבש:** מעט דביק

## אריזה

PENEBAR PRIMER נמכר בדליים בנפח 3.8 ל' (1 גלון).

## אחסון / חיי מדף

למוצר חיי המדף בלתי מוגבלים כשהוא מאוחסן במקום יבש וסגור, בטמפרטורה גבוהה מ-7°C, בקרטונים שלא נפתחו ושלא ניזוקו אשר הוגבהו מעל לפני הקרקע.

## מידע על טיפול בטוח

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.