

## לאריספלסט LP351 מוסף דוחה מים

### תאור:

LP 351 הינו מוסף הידרופובי לבטון וטיח, המיושם בבטון/טיח טרי לצורך יצירת אימפרגנציה. לאחר ההתקשרות, הבטון/הטיח דוחה חדירת וספיגת מים חיצוניים.

### יתרונות: LP351

- אינו משפיע על עבירות הבטון/טיח.
- מקטין ספיגה ומעבר מים בבטון/טיח.
- הופך להיות חלק אינטגרלי ושומר על תכונות הבטון גם אם שטח פני הבטון נפגמו.
- קל ליישום
- ניתן לשימוש עם מגוון מוספים לבטון/טיח.

### LP351 מיועד לייצור בטון/טיח עם ספיגת מים נמוכה ודוחה כניסת מים חיצוניים לבטון/טיח

### שימוש:

- אבני חיפוי
- כל סוגי הבטון/טיח שבהם הדרישה לספיגת מים נמוכה

### התאמה:

- לכל סוגי עבודה עם צמנט שבהם דרישה לספיגה נמוכה של מים.

### מינון והוראות שימוש:

1.5%-3% מתכולת הצמנט . יש לערבב את LP351 עם החול בזמן הכנת הבטון.

### ! המינון יקבע בכל מפעל ומפעל לאחר ניסוי מקדים בשל השוני באגרטים ובצמנט.

### נתונים ספציפיים:

אבקה, צבע לבן.  
צפיפות (גר/ליטר) 240-380

### אריזה:

שקים של 15 ו20 ק"ג

### אחסנה:

זמן אחסון עד כ-12 חודשים.  
האחסון בטמפ' מ- 5 ° C עד +40 ° C .

### אמצעי בטיחות:

LP351 אינו מוגדר כחומר מסוכן.  
יש להימנע ממגע ישיר עם העור ועיניים.  
חייב שימוש בכפפות ומשקפיים.  
במקרה של מגע עם החומר יש לרחוץ מיידיית בכמות גדולה של מים, ולגשת לייעוץ רפואי.  
**לא למאכל**

### אש:

אינו דליק.

### למידע נוסף נא לפנות לחברת לאריספלסט.